AIP-ST25-T

2 Megapixel, 25-Fach optischer Zoom, STARLIGHT, PTZ Netzwerkkamera mit 120dB WDR

Hauptmerkmale

- 1/2.8“ 2 Megapixel progressive STARVIS CMS Sensor
- Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F1.6 Farbe, 0.0005Lux/F1.6(S/W)
- Echtzeitübertragung bis zu 50 Bilder/Sek. bei 1080P(1920x1080)
- Linse 4.8mm ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°) Varioobjektiv motorisiert, 25-Fach Optischer Zoom
- Dual-Codec Unterstützung: H.265+/H.264+
- Besonderheiten: BLC, HCL, 120dB WDR, Bewegungserkennung, Privatzonenmaskierung, IVS
- Web Viewer, CMS (DSS/PSS)
- IK10, Kompaktes Gehäuse

VIDEO

Bildsensor	1/2.8“ 2 Megapixel STARVIS CMOS
Pixel	1920(H) x 1080(V)
Abtastsystem	Progressiv
Lichtempfindlichkeit	0.005Lux/F1.6 (Farbe), 0.0005Lux/F1.6 (S/W)
Rauschabstand	>55dB (WDR 120dB)
Videoausgang	-
Kompression	H.265+/H.265//H.264+/H.264
Auflösung	1080P(1920x1080)/1.§M(1280x960)/720P (1280×720) /D1(704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)
Bitrate	H.265/H.264: 448K ~ 8182Kbps
Streaming	Main Stream: 1080P (1 ~ 50FPS) Extra Stream: D1/CIF (1 ~ 25FPS) Extra Stream2: 1080P (1 ~ 25FPS)

OBJEKTIV

Brennweite	4.8mm ~ 120mm
Blickwinkel	59.2° ~ 2.4°
Optischer Zoom	25-Fach

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Streaming Methode	Unicast/Multicast
Protokoll	HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Qos, Bonjour, 802.1x
ONVIF Kompatibilität	ONVIF, PSIA, CGI
Max. Benutzerzugriffe	10 Benutzer / 20 Benutzer
Smart Phone	iOS, Android

EXTRAS

Speicher	NAS, Lokal PC, Micro SD Karte (max. 128GB)
Audio	1x Eingang / 1x Ausgang
Alarm	2x Eingang / 1x Ausgang

FUNKTIONEN

Tag & Nachtumschaltung	Auto(ICR)/Farbe/B&W
Gegenlichtkompensation	Aus/BLC/HLC/WDR(120dB)
Ultra DNR	2D/3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein
Privatzonenmaskierung	Aus/Ein (24 Zonen)
Spiegeln	Aus/Ein
AGC	Aus/Ein
Weißabgleich	Aus/Ein
Verschlusszeit	1/1 ~ 30000s
Digitaler Zoom	16-Fach

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0° ~ 360°, Neigen: 0° ~ 90°
Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~ 350°/s, Neigen: 0.1° ~ 250°/s
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 500°/s, Neigen: 500°/s
Presets	300
PTZ Modus	5 Pattern, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan

INTELLIGENZ

IVS	Linienüberquerung, Eindringen, Objektschutz, Gesichtserkennung, HeatMap
Auto-Tracking	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IK10

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung/Strom	AC24V/1.5A, PoE+(802.3at)
Verbrauch	< 13W

MASSE UND GEWICHT

Abmessungen	Ø186mm x 253mm
Gewicht	2.5 Kg

ZUBEHÖR

Mitgeliefert:

ABR-VD2M
Wandmontage

PFA110
Montage-Adapter

DC 24 V/1,5 A
Stromversorgung

Optional:

PTZ-BOX
Stromversorgungskasten

DH-PTZ
Deckenmontage

BOX1-VD2M
Anschlussdose

V-MAST
Masthalterung

V-CM
Eckenhalterung

Deckenmontage	Abzweigmontage
PFA110+DH-PTZ	PFA110+ABR-VD2M+BOX1-VD2M
	
Masthalterung	**Eckenhalterung**
PFA110+ABR-VD2M+V-MAST	PFA110+ABR-VD2M+V-CM
	

DIMENSIONEN