

AIPR-BL5212Z-AI-E

2 Megapixel STARVIS AI Netzwerk IR Bullet Kamera, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB




Hauptmerkmale

- 1/2.8" 2 Megapixel PS STARVIS CMOS Sensor
- Echtzeitwiedergabe von 25Bilder/s in 1080P
- Lichtempfindlichkeit bei 0.002Lux/F1.5
- 5.3mm ~ 64mm Motorisierte Linse
- H.265/H.264 Triple-Stream Kodierung
- IR Ausleuchtung bis zu 150m
- Besonderheiten: AI (Artificial Intelligence), Perimeter Schutz, Gesichtserkennung, Personenzählung, Wärmekarte, Metadaten, ePOE
- Alarm 2/1, Audio 1/1
- Micro SD Kartenslot bis max. 256GB
- Wetterfest: IP67 / IK10

KAMERA	
Bildsensor	1/2.8" 2 Megapixel PS STARVIS CMOS
Pixel	1920(H) x 1080(V)
Abtastsystem	Progressive
Min. Beleuchtungsstärke	0.002Lux/F1.5, (Farbe), 0Lux / F1.5 (IR an)
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto / Farbe / Schwarz/Weiß
OBJEKTIV	
Typ	Motorisiert
Brennweite	5.3mm ~ 64mm
Blendenverhältnis	F1.5
Blickwinkel	H: 58° ~ 4°, V: 34° ~ 2°
INFRAROT	
IR Reichweite	Bis zu 150m
IR LED	4
Smart IR	Aus / Ein
KOMPRESSION	
Video Kompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Extra Stream)
Smart Codec	Aus / Ein
Auflösung	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 1080P (1 ~ 25fps) Extra Stream 1: D1 (1~25fps) Extra Stream 2: 1080P (1~6fps)
Bitrate	H.264: 32 ~ 8192Kbps H.265: 19 ~ 7424Kbps
Audio Kompression	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 / G.723
AI INTELLIGENZ	
IVS	Objektschutz
Gesichtserkennung	Unterstützt
Gesichter Attribute	Unterstützt 6 Arten von Attributen: Alter, Geschlecht, Ausdrucksweise, Brille, Maskierung, Bart
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Mensch & Tier), Herumlungern, Park Erkennung
Personenzählung	Unterstützt
BILD	
Gegenlichtkompression	Aus / Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC / HLC / WDR(120dB)
Defog	Aus / Ein
Digital Zoom	4-Fach
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 Zonen)
Privatzonen Maskierung	Aus / Ein (4 Zonen)

NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DDNS, DNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriffe	20 Benutzer
Speicherung	NAS, FTP, SFTP, Micro SD max. 256GB
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS, DMSS
Smart Phone Software	iOS (iDMSS Plus) / Android (gDMSS Plus)
INTERFACE	
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
Alarm	2 Eingang / 1 Ausgang
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	-30° ~ +60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC12V
PoE	PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme / Verbrauch	PoE: <10.3W (IR an)
ABMESSUNGEN & GEWICHT	
Gehäuse Material	Metall/Plastik
Abmessungen	273.2mm x 95mm x 95mm
Gewicht	1.11 Kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

		
WMB-BX2	V-MAST2	LR1002

DIMENSIONEN

