

# VdS Aufputz-Überfalltaster

Art.-Nr. AZ6500



- Unkomplizierte Aufputzmontage
- Unauffällige und diskrete Alarmierung
- VdS-Klasse C zertifiziert

Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.

## Technische Daten

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Abmessungen             | (BxHxT) 85x85x47mm                                |
| Anschlüsse              | 1 x NO/NC Alarmkontakt, 1 x NO/NC Sabotagekontakt |
| Breite                  | 85mm                                              |
| Einsatzbereiche         | Innenraum                                         |
| Gehäusematerial         | ABS                                               |
| Höhe                    | 85mm                                              |
| Länge                   | 47mm                                              |
| Max. Betriebstemperatur | 55°C                                              |
| Mechanischer Schutz     | Nein                                              |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageort          | Auf- oder Unterputzmontage |
| Nettogewicht        | 0,18kg                     |
| Sabotageüberwachung | Ja                         |
| Schaltausgänge      | Max. 3 A/75 V              |
| Schaltleistung      | 225W                       |
| Schutzart IP        | 32                         |
| VdS Klasse          | C                          |
| Zertifizierungen    | VdS-C, VSÖ                 |