Security Tech Germany

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000

- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
- 3,7 mm Nadelöhrobjektiv
- Blickwinkel: 71,4°
- Kompakte Bauform für diskreten Einbau in Automaten, Wänden, Decken oder Möbel
- Optimal geeignet zur diskreten Videoüberwachung
- 3 m Kabellänge
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie
Die Nadelöhr Kamera ist eine kleine, unauffällige Überwachungskamera. Mit einer Größe von nur 33 x 33 x 22 mm und einem Gewicht von gerade einmal 200 g ist sie kleiner als ein Golfball. Dadurch ermöglicht sie eine dezente Überwachung im Innenbereich und liefert dabei gut auswertbare Aufnahmen in Farbe.

Zur diskreten Überwachung
Durch ihre minimalen Abmessungen eignet sich die Kamera für versteckte Observationen, den diskreten Einbau in Automaten, Wänden, Decken oder Möbel.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme

© 2021 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000

erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

© 2021 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Security Tech Germany

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000

Technische Daten

Abmessungen	(LxBxH) 22x33x33mm
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080
Bauform	Kompakt
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 PixelPixel
Bildoptimierung	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.2
Blickwinkel horizontal	71°
Breite	33mm
Brennweite	3.7mm
Dynamikbereich (WDR)	120dB
Electronic-Shutter	1/50 – 1/50000 s
Farbe	weiß
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gehäusematerial	Metall
Höhe	33mm
IR-LEDs	Nein
Kameraausgänge	1 x BNC
Kameraeingänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Mini Platine
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	1,5W
Länge	22mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080 @ 25 Bilder/s (50 Hz) / 1920x1080 @ 30 Bilder/s (60 Hz)

Max. Betriebstemperatur	60°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	0°C
Min. Luftfeuchtigkeit	90%
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01lx
Montageart	Wand/Decke/Einbau
Nettogewicht	0,2kg
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
Privatzonen	4
Protokolle	Koax
Rauschunterdrückung	DNR
Sendeleistung	17 +/- 1,5
Spannungsversorgung DC	12 V +/-15 %V
Stromaufnahme	130mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektronisch
Technologie	HD-TVI, FBAS
Verstärkerregelung	AGC, 4 Stufen
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, FBAS
Weißabgleich	ATW, manuell

© 2021 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.