

AIPR400-ST2M-AI

2 Megapixel Starlight Netzwerk IR PTZ Kamera,
40-fach Zoom, Auto-Tracking, Micro SD max. 256GB


Hauptmerkmale


- 2MP (1920x1080) Auflösung
- Starlight Technologie
- 5.6 ~ 224mm motorisiertes Vario Objektiv
- 40-fach Zoom
- 0.001 Lux@F1.4
- max. 25FPS@2MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 400m
- Tag & Nacht (ICR), WDR(120dB)
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen), Personen Durchfluss, Herumlungern, Park Erkennung
- Auto-Tracking
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67, TVS 8000V

AIPR400-ST2M-AI	
VIDEO	
Bildsensor	1/1.8" 2 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.001 Lux@F1.4
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W
OBJEKTIV	
Typ	Motorisiertes Vario Objektiv
Brennweite	5.6 ~ 224mm
Blendenverhältnis	F1.4 ~ F4.5
Blickwinkel	Horizontal: 63.9° ~ 2° Vertikal: 35° ~ 1.2° Diagonal: 66.9° ~ 2.4°
INFRAROT	
IR Reichweite	400m
IR LEDs	10
Smart IR	Aus/Ein
KOMPRESSION	
Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240)
Bildrate	Haupt Stream: 1080P/1.3MP/720P@1-25fps Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 1080P/1.3MP/720P/D1/CIF@1-25fps
Bitrate	H.264: 1792Kbps-9216Kbps H.265: 512Kbps-5632Kbps
Audio Kompression	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2
INTELLIGENZ	
IVS	Objektschutz
Video Metadaten	Unterstützung der Bilderfassung von menschlichen Körpern, menschlichen Gesichtern, Kraftfahrzeugen und Nicht-Kraftfahrzeugen sowie der Extraktion von Attributen.
Gesichtserkennung	Unterstützung
Auto Tracking	Unterstützung
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen, Objekt Bewegung (Erkennung von Personen und Fahrzeugen), Herumlungern, Personen Durchfluss, Park Erkennung
PTZ	
Schwenken/Neigen	Schwenken: 0°~360°, Neigen –90° ~ 45°
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1°/s-160°/s, Neigen: 0.1°/s-60°/s
Presets	300
Tour	8 (bis zu 32 Presets pro Tour)
Muster	5
Scan	5
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D

© ALBIControl GmbH

Dimensionen





Zubehör inkludiert



DC36V/2.23A

Zubehör



PFB741W

AIPR400-ST2M-AI	
BILD	
Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	2D/3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	Aus/Ein
Digitaler Zoom	16-fach
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (24 Bereiche)
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/ v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, Micro SD
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS
INTERFACE	
Audio Eingang	1
Audio Ausgang	1
Alarm Eingang	7
Alarm Ausgang	2
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	1
Analog Ausgang	1
BETRIEB	
Betriebstemperatur	-40° ~ 70°
Schutzklasse	IP67/TVS 6000V
Vandalismusschutz	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung	DC36V/2.23A
PoE	-
Leistung / Verbrauch	<63.35
ABMESSUNGEN	
Material	Metall
Abmessungen	210.7mm x 366.5mm x 498.7mm
Gewicht	14 Kg

© ALBIControl GmbH