

PFL2106-4ET-96

4-Port ePOE Netzwerkschwitch

Hauptmerkmale

- Unterstützt PoE Übertragung bis zu 800m
- Zwei-Layer Industrie Switch
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z und IEEE802.3X Konform
- Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at HiPoE

SPEZIFIKATIONEN

Ethernet Ports	1x 100/1000Base-X 1x 10/100/1000Base-T 4x 10/100Base-T
PoE Ausgangsleistung	Port 1,2,3 <30W, Port 4 <60W, Total <96W
PoE Protokoll	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Schaltleistung	6.8Gbps
Packet Weiterleitungsrate	3.57Mbps
Packet Buffer Speicher	1Mb
MAC Tabellen Größe	8K
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Spannung	DC48~57V
Arbeitstemperatur	-30°C ~65°C
Gewicht	0.480 Kg
Abmessungen (L x B x H)	150mm x 100mm x 30mm

ÜBERTRAGUNG & PERFORMANCE

Kabel (m)	Bandbreite (Mbps)	PoE Kapazität	Hi-PoE Kapazität	Arbeitsmodus
100	100	25.5	53	IEEE/E100
200	100	25.5	33	E100
300	100	19	19	E100
400	10	17	17	E10
500	10	13	13	E10
800	10	7	7	E10

ePoE Spannungsversorgung DC48V, Cat5E/Cat6

Kabel (m)	Bandbreite (Mbps)	PoE Kapazität	Hi-PoE Kapazität	Arbeitsmodus
100	100	25.5	53	IEEE/E100
200	100	25.5	47	E100
300	100	25.5	32	E100
400	10	23	26	E10
500	10	20	20	E10
800	10	13	13	E10

ePoE Spannungsversorgung DC53V, Cat5E/Cat6