

DomeCam Mini

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera




Produktversionen


DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit einer Auflösung von bis zu 2880 × 1620 px und einem Blickwinkel von 100°–110°	DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit einer Auflösung von bis zu 3840 × 2160 px und einem Blickwinkel von 100°–110°
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit einer Auflösung von bis zu 2880 × 1620 px und einem Blickwinkel von 75°–85°	DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit einer Auflösung von bis zu 3840 × 2160 px und einem Blickwinkel von 75°–85°

Funktionsweise

DomeCam Mini nutzt die Ajax Cloud für die Übertragung von Systemereignissen und die proprietäre JetSparrow-Technologie für die schnelle Peer-to-Peer-Übertragung von Videodaten. Die KI-Analysefunktionen ermöglichen es der DomeCam Mini, verschiedene Arten von Objekten wie Personen, Fahrzeuge und Haustiere zu erkennen und zu identifizieren. Dadurch zeichnet das Überwachungssystem nur relevante Ereignisse auf und verbraucht weniger Speicherplatz. Für eine gezielte Überwachung können Kameras nur dann aktiviert werden, wenn das System scharf geschaltet ist.




DomeCam Mini kann ohne Ajax NVR arbeiten und speichert das Archiv auf der SD-Karte (falls installiert)




Sicherheit und Datenschutz ohne Kompromisse

- Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake
- Videostream mit TLS-Verschlüsselung
- Datenschutzkontrolle in Echtzeit über Apps
- Sicheres Konto durch Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzlichen Schutz
- Zugriff auf gespeicherte Mediendaten nur für den Besitzer
- Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (in zukünftigen Versionen)
- Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelist




Angenehme Benutzererfahrung

- KI-Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge, Haustiere¹
- Hochauflösende visuelle Alarmverifikation mit Videoszenarien¹
- Einfacher Wechsel von Benachrichtigungen zu Vor-Ort-Videoaufnahmen¹
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmod
- Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand
- True WDR für exzellente Bildqualität




Problemlose Navigation im Archiv

- JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming
- Sofortige Live-Ansicht
- Schnelle Archiv-Navigation mit Filtern und Kalender
- Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
- Export von Videoclips mit wenigen Klicks



Einfache Installation und Wartung

- Verbinden über QR-Code
- Konfiguration über Ajax Apps
- Zonen für Bewegungserkennung über Apps anpassbar
- Echtzeit-Überwachung mit Statuskontrolle



Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Eigenschaften	Kompatibilität	Stromversorgung
Auflösung Modell mit 5 MP: bis zu 2880 × 1620 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde (3K UHD) Modell mit 8 MP: bis zu 3840 × 2160 Pixel bei 20 Bildern pro Sekunde (4K UHD)	Hub-Zentralen Alle Ajax Hub-Zentralen (bis zu 200 Kameras in einem Ajax System) Videorekorder NVR	Netzteil 12 V ± 20 % --, 1 A Bis zu 7,5 W Leistungsaufnahme Ethernet-Anschluss PoE-Standard 802.3at, Class 3
Objektiv 2,8 mm: 100°–110° Blickwinkel 4 mm: 75°–85° Blickwinkel	Gehäuse Abmessungen 113 × 60 mm Gewicht 360 g Farben Schwarz Weiß	Einhaltung von Normen CE FCC RED RoHS NDAA
Tag/Nacht Umschaltung Automatisch	Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +60 °C von -22 °F bis +140 °F	Lieferumfang DomeCam Mini Installationsschablone Montagesatz Schnellstartanleitung
Bildverarbeitung True WDR (Hardware und Software)	Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %	
Videokompression H.265, H.264		
Bitrate 100 Mbps Vollduplex		
Gleichzeitige Live-Ansicht Bis zu 5 Kanäle		
Benutzerzugang Bis zu 200 Benutzer		
Alarmauslöser Bewegungserkennung, KI-Erkennung, Melderalarm, Automatisierungsszenarien		

¹ Erfordert eine installierte SD-Karte oder Anschluss an NVR mit einer Festplatte



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/domecam-mini/

support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems