



Superior Produktlinie

DoorProtect S Plus Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit Erschütterungs- und Neigungssensoren.



Das ist neu

Baseline DoorProtect Plus Jeweller	Superior DoorProtect S Plus Jeweller
1 Reed-Schalter	2 Reed-Schalter
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Batterie	Verbesserte Batterie
Glänzendes Gehäuse	Mattes Gehäuse
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



Vielfältige Funktionen in einem Gerät

- 2 Reed-Schalter für die Öffnungserkennung
- Beschleunigungssensor zur Erkennung von Erschütterungen, Vibrationen und Änderungen des Neigungswinkels



Zusätzliche Funktionen

- Anschluss für einen Drittanbieter-Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton von sich, wenn die Tür geöffnet wird



Jeweller Kommunikationstechnologie

- Funkkommunikation über eine Entfernung von bis zu 1 200 m bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Zuverlässige Detektion

- Ausgestattet mit 2 Reed-Schaltern und 2 Magneten (klein und groß)
- Reedschalter aus Kunststoff: haltbarer als solche aus Glas
- Erschütterungs- und Neigungssensoren werden in der App konfiguriert



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

<p>Geplante Zertifizierungen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche</p>	<p>Detektion</p> <p>Sensorelemente 2 Reed-Schalter 1 Beschleunigungssensor</p> <p>Lebensdauer der Sensoren 2 000 000 Öffnungen</p> <p>Empfindlichkeit des Erschütterungssensors 3 Stufen Einstellbar von PRO Benutzern oder Anwendern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Ansprechwertebereich für Neigungssensor von 5° bis 25° Einstellbar von PRO Benutzern oder Benutzern mit Administratorrechten in der Ajax App</p> <p>Anschluss an Melder von Drittanbietern Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p> <p>Hersteller Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Gewicht 37 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller 2 Magnete (klein und groß) 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Montagesatz Außen montierte Anschlussklemme Schnellstartanleitung</p>



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems